



# Тротуарные комбинированные катки **Junma**

Компания FNGROUP является официальным дилером продукции компании Jiangsu Junma Road Roller Co., Ltd (далее Junma).

Junma является членом Китайской ассоциации индустрии дорожного строительства Министерства транспорта и Китайской ассоциации индустрии дорожного строительства и технического обслуживания.



## FN203H

Центробежная сила — 30 кН  
Эксплуатационная масса — 3000 кг  
Двигатель — Changfa

## FN204H

Центробежная сила — 42 кН  
Эксплуатационная масса — 4000 кг  
Двигатель — Xinchai

## FN205H

Центробежная сила — 54 кН  
Эксплуатационная масса — 5000 кг  
Двигатель — Xinchai

## Junma

Компания Junma уже почти 30 лет специализируется на производстве всех видов дорожных катков весом от 0,5 до 30 тонн. Китайская ассоциация индустрии дорожного строительства и технического обслуживания Junma является единственной специализированной производственной базой для дорожных катков малого и среднего размера.



продукция Junma экспортируется в более чем 60 стран и регионов Европы, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии



прошла сертификацию качества ISO9001 и ISO14001  
сертификацию системы экологического менеджмента



постоянное совершенствование технологий

# Тротуарные комбинированные катки Junma

**1** Гидравлический привод переднего вальца и задних колёс с бесступенчатой регулировкой скорости и отличной проходимостью

**2** Гидравлическая вибрация переднего вальца с электроуправлением и хорошими характеристиками уплотнения

**5** Гидравлический рабочий тормоз и дисковый стояночный тормоз с электроуправлением

**6** Переднюю крышку моторного отсека можно открыть под большим углом для удобства технического обслуживания

**3** Гидравлическое рулевое управление с поворотным шарнирно-сочлененным механизмом рамы

**4** Раздельная система разбрызгивания воды под давлением с электроуправлением для переднего вальца и задних колёс

**7** Гидравлические компоненты известных брендов с надежной производительностью

Комбинированные катки	FN203H	FN204H	FN205H
Эксплуатационная масса, кг	3000	4000	5000
Статическое линейное давление, Н/см	122	162	180
Диаметр вальца, мм	720	800	860
Ширина вальца, мм	1200	1300	1350
Колёсная база, мм	1875	2000	2320
Дорожный просвет min, мм	290	300	220
Радиус поворота min, мм	4000	5000	5100
Скорость движения, км/ч	0-10	0-10	0-9.5
Преодолеваемый уклон, %	30	40	25
Частота вибрации, Гц	58	60	60
Номинальная амплитуда, мм	0.5	0.5	0.6
Центробежная сила, кН	30	42	54
Объём топливного бака, л	40	65	130
Размер шин	9.5/65-15	10.5/80-16	10.5/80-16
Двигатель	Changfa	Xinchai	Xinchai
Модель двигателя	CF3B35G	C490BPG	C490BPG
Габаритные размеры, мм	2600 x 1340 x 2580	2780 x 1430 x 2750	3170 x 1500 x 2660

## Применение

Комбинированные катки FN203H, FN204H, FN205H подходят для уплотнения и ремонта дорожного основания и асфальтобетонного покрытия в условиях ограниченного пространства, таких как тротуары, игровые и спортивные площадки, автостоянки, дворы и т.д.

