



Грунтовые катки **Junma**

Компания FNGROUP является официальным дилером продукции компании Jiangsu Junma Road Roller Co., Ltd (далее Junma).

Junma является членом Китайской ассоциации индустрии дорожного строительства Министерства транспорта и Китайской ассоциации индустрии дорожного строительства и технического обслуживания.



FN610H

FN612H

FN614H

FN616H

FN618H

FN620H

FN622H

FN628H

Junma

Компания Junma уже почти 30 лет специализируется на производстве всех видов дорожных катков весом от 0,5 до 30 тонн. Китайская ассоциация индустрии дорожного строительства и технического обслуживания Junma является единственной специализированной производственной базой для дорожных катков малого и среднего размера.



продукция Junma экспортируется в более чем 60 стран и регионов Европы, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии



прошла сертификацию качества ISO9001 и ISO14001
сертификацию системы экологического менеджмента



постоянное совершенствование технологий

Грунтовые катки Junma

Грунтовые катки	FN610H	FN612H	FN614H	FN616H
Эксплуатационная масса, кг	10000	12000	14000	16000
Статическое линейное давление, Н/см	257	312	377	460
Диаметр вальца, мм	1450	1500	1500	1500
Ширина вальца, мм	2100	2130	2130	2130
Колёсная база, мм	3050	3100	3100	3150
Дорожный просвет min, мм	420	420	420	450
Радиус поворота min, мм	6200	6400	6400	6500
Скорость движения, км/ч	0-5/0-10	0-7.5/0-10.5	0-5.5/0-10	0-5.5/0-10
Преодолеваемый уклон, %	50	35	45	35
Частота вибрации, Гц	30/35	30/35	30/35	28/32
Номинальная амплитуда, мм	1.8/0.9	1.9/0.9	1.9/0.9	1.9/0.9
Центробежная сила, кН	250/160	280/180	310/200	335/220
Объём топливного бака, л	280	280	280	280
Размер шин	17.5-25	20.5-25	23.1-26	23.1-26
Двигатель	Weichai	Weichai	Weichai	Cummins
Модель двигателя	WP4G110E220	WP4G110E220	WP6G140E22	6BTA5.9-C180
Габаритные размеры, мм	5950 x 2250 x 3010	6140 x 2280 x 3040	6140 x 2280 x 3040	6240 x 2280 x 3040

Грунтовые катки	FN618H	FN620H	FN622H	FN628H
Эксплуатационная масса, кг	18000	20000	22000	28000
Статическое линейное давление, Н/см	529	575	620	745
Диаметр вальца, мм	1500	1600	1600	1600
Ширина вальца, мм	2130	2130	2130	2170
Колёсная база, мм	3150	3150	3150	3430
Дорожный просвет min, мм	450	450	450	450
Радиус поворота min, мм	6500	6500	6500	6960
Скорость движения, км/ч	0-4/0-5.5/0-6.5/0-11	0-4/0-5.5/0-6.5/0-11	0-4/0-5.5/0-6.5/0-11	0-3.5/0-5.5/0-6/0-11
Преодолеваемый уклон, %	45	45	40	45
Частота вибрации, Гц	28/32	28/32	28/32	27/32
Номинальная амплитуда, мм	1.9/0.9	1.9/0.9	1.9/0.9	1.9/0.95
Центробежная сила, кН	360/240	385/260	395/275	435/310
Объём топливного бака, л	280	280	280	300
Размер шин	20.5-25	20.5-25	20.5-25	23.5-25
Двигатель	Cummins	Cummins	Cummins	SHANGCHAI
Модель двигателя	6BTA5.9-C180	6BTAA5.9-C205	6BTAA5.9-C205	SC9DK240G3
Габаритные размеры, мм	6240 x 2300 x 3040	6240 x 2300 x 3050	6240 x 2300 x 3050	6820 x 2470 x 3050

Применение

Грунтовые катки Junma подходят для уплотнительных работ на различных материалах содержащих песок, гравий, щебень, каменную засыпку и землю при строительстве оснований крупных инфраструктурных проектов, таких как шоссе, железная дорога, аэропорт, плотина и т.д.

