



# Тротуарные двухвальцовые катки **Junma**

Компания FNGROUP является официальным дилером продукции компании Jiangsu Junma Road Roller Co., Ltd (далее Junma).

Junma является членом Китайской ассоциации индустрии дорожного строительства Министерства транспорта и Китайской ассоциации индустрии дорожного строительства и технического обслуживания.



## FN803H

Центробежная сила — 30 кН  
Эксплуатационная масса — 3000 кг  
Двигатель — Changfa

## FN804H

Центробежная сила — 42 кН  
Эксплуатационная масса — 4000 кг  
Двигатель — Xinchai

## FN805H

Центробежная сила — 54 кН  
Эксплуатационная масса — 5000 кг  
Двигатель — Xinchai

## Junma

Компания Junma уже почти 30 лет специализируется на производстве всех видов дорожных катков весом от 0,5 до 30 тонн. Китайская ассоциация индустрии дорожного строительства и технического обслуживания Junma является единственной специализированной производственной базой для дорожных катков малого и среднего размера.



продукция Junma экспортируется в более чем 60 стран и регионов Европы, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии



прошла сертификацию качества ISO9001 и ISO14001  
сертификацию системы экологического менеджмента



постоянное совершенствование технологий

# Тротуарные двухвальцовые катки Junma

**1** Гидравлический привод двух вальцов с бесступенчатой регулировкой скорости и отличной проходимостью

**2** Гидравлическая вибрация двух вальцов с электроуправлением и хорошими характеристиками уплотнения

**5** Гидравлический рабочий тормоз и дисковый стояночный тормоз с электроуправлением

**6** Переднюю крышку моторного отсека можно открыть под большим углом для удобства технического обслуживания

**3** Гидравлическое рулевое управление с поворотным шарнирно-сочлененным механизмом рамы

**4** Система разбрызгивания воды под давлением с электроуправлением для обоих вальцов. Резервуар для воды большого объёма и с защитой от коррозии

**7** Гидравлические компоненты известных брендов с надежной производительностью

Тротуарные катки	FN803H	FN804H	FN805H
Эксплуатационная масса, кг	3000	4000	5000
Статическое линейное давление, Н/см	122	162	180
Диаметр вальца, мм	720	800	860
Ширина вальца, мм	1200	1300	1350
Колёсная база, мм	1875	2000	2300
Дорожный просвет min, мм	290	280	220
Радиус поворота min, мм	4000	5000	5100
Скорость движения, км/ч	0-11	0-10	0-10.5
Преодолеваемый уклон, %	30	30	25
Частота вибрации, Гц	58	60	60
Номинальная амплитуда, мм	0.5	0.5	0.6
Центробежная сила, кН	30	42	54
Объём топливного бака, л	80	130	130
Объём гидравлического бака, л	75	95	95
Двигатель	Changfa	Xinchai	Xinchai
Модель двигателя	CF3B35G	C490BPG	C490BPG
Габаритные размеры, мм	2600 x 1340 x 2580	2780 x 1430 x 2750	3170 x 1500 x 2660

## Применение

Двухвальцовые катки FN803H, FN804H, FN805H подходят для уплотнения и ремонта дорожного основания и асфальтобетонного покрытия в условиях ограниченного пространства, таких как тротуары, игровые и спортивные площадки, автостоянки, дворы и т.д.

