



ОПИСАНИЕ	
Коммерческое наименование	2546AMT
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Назначение	Седельный тягач
Колесная формула	6x4
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	
Колесная база, мм	3300+1350
Длина, мм	7135
Ширина, мм	2490
Высота, мм	3780/3950
МАССЫ, КГ	
Допустимая полная масса транспортного средства, кг	25 000
Допустимая полная масса автопоезда, кг	55 000
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7 000
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	13 000 + 13 000
ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	ISGe5-460
Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail
Кол-во и расположение цилиндров	6 в ряд
Рабочий объем, куб.см	11 800
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин	331 (460) / 1900
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин	2 300 / 1 100
Экологический класс	Евро-5
Система нейтрализации токсичности ОГ	Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR)
Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом	+
Топливный фильтр тонкой очистки с подогревом	+
Топливный бак	420 л + 260 л
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Тип	Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси
Передние тормозные механизмы	Дисковые
Задние тормозные механизмы	Дисковые
EBS / ASR / ESP	+ / + / +
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
Вспомогательная	Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake)
Тип сцепления	Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление
ПОДВЕСКА	
Передняя	Тип Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах
	Кол-во листов рессор 3
	Гидравлические амортизаторы +
	Стабилизатор поперечной устойчивости +
Задняя	Тип Зависимая, на 4-х пневмобаллонах для каждой оси
	Гидравлические амортизаторы +
	Стабилизатор поперечной устойчивости +
ШИНЫ	
Передняя ось / Задняя ось / Запасное колесо	295/80R22.5, 315/80R22.5
ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ И ШАССИ	
Верхний спойлер	+
Боковой спойлер	+
Крылья задних колес	Пластиковые съемные
Переходной мостик	+
Инструментальный ящик, доступ снаружи (верхний и нижний)	+
ИНТЕРЬЕР	
Электропривод стеклоподъемников	+
Электропривод боковых зеркал	+
Подогрев боковых зеркал	+
Радио FM / AM / USB	+ / + / +
Акустическая система (4 динамика)	+
Атономный воздушный отопитель 4 кВт	+
Кондиционер	+
Центральный замок	+
Холодильник	+
Круиз-контроль	+
Люк в крыше	+
Сервисная информация	
Межсервисный интервал, км	45 000 / 60 000 / 90 000
Гарантийный период	36 месяцев без ограничения пробега

ООО «Фотон Мотор»
Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.
<https://galaxy-trucks.ru>



FOTON A

НЕЗАМЕНИМЫЙ РАБОТНИК ВАШЕГО АВТОПАРКА



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ



**Допустимая
полная масса**
25 т



**Мощность при
1900 об/мин**
460 л.с.



**Допустимая
Нагрузка на оси
(передняя / задняя)**
7 т / 13 т



**Крутящий момент
при 1100 об/мин**
2100 Нм / 2300 Нм



Кабина Высокая с
ровным уровнем пола,
низкая с моторным
тоннелем, со
спальными местами



Экокласс
Евро-5



**Топливные
баки**
420 л. + 260 л.



Трансмиссия
12AMT

FOTON A: НЕЗАМЕНИМЫЙ РАБОТНИК ВАШЕГО АВТОПАРКА

Транспортно-строительный цикл в коммерческих перевозках — работа не из легких. Тяжелые грузы необходимо доставить точно в срок и на значительные расстояния, а дорожные условия подчас далеки от идеальных.

Именно для таких операций седельный тягач Foton A с колесной формулой 6x4 станет оптимальным решением. Проверенная надежная силовая линия именитых брендов, нагрузка на заднюю тележку в 26 тонн в сочетании с допустимой полной массой автопоезда в 26 тонн позволят вам совместить повышенную грузоподъемность с рентабельностью перевозок.

Выбирая Foton A с колесной формулой 6x4 вы отдаете свое предпочтение надежному и неприхотливому в обслуживании автомобилю, которому по плечу самые разные транспортные задачи с выгодой для вашего бизнеса.

КАБИНА

РОВНЫЙ ПОЛ, ВЫСОКАЯ КРЫША,
2 СПАЛЬНЫХ МЕСТА
ПОЛ С МОТОРНЫМ ТОННЕЛЕМ,
НИЗКАЯ КРЫША, 1 СПАЛЬНОЕ МЕСТО

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ: ISGe5-460, 460 л.с.
КПП: 12АМТ
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА:
3.364, 3.083

ФАРЫ

ОСНОВНОГО СВЕТА: ГАЛОГЕННЫЕ
ДХО: СВЕТОДИОДНЫЕ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (УПРАВЛЯЕМАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 7.0 т
ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ
ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ
ШИНЫ: 295/80R22.5, 315/80R22.5



ЭКСТЕРЬЕР

КАБИНА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ОТКИДЫВАЮЩАЯСЯ ВПЕРЕД,
ОДНОРЯДНАЯ С 1 ИЛИ 2 СПАЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

ПОДВЕСКА КАБИНЫ НА 4 ПНЕВМОЭЛЕМЕНТАХ

ОПРОКИДЫВАНИЕ КАБИНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ НАСОСА

СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

ИНТЕРЬЕР

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ПассажиРА

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ НА ПНЕВМОПОДВЕСКЕ,
РЕГУЛИРУЕМОЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА СКЛАДНОЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СПИНКОЙ
С ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО:

ШКВОРЕНЬ: 2"
ВЫСОТА: 1150 мм

ЗАДНЯЯ ОСЬ (ВЕДУЩАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 13.0 т
ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ
ПОДВЕСКА: ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ШИНЫ: 295/80R22.5, 315/80R22.5

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: 420+260 л.
ADBLUE: 65 л.