



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Колесная база, мм	4 600	
Нагрузка на переднюю ось, кг	9 000	
Нагрузка на задние оси, кг	2 x 16 000	
Полная масса, кг	31 000	
Тех. допустимая масса, кг	41 000	

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
Механическая 12JSDX220T-B DD Fast Gear	12 передач
Синхронизированная	Да
Однодисковое сцепление, сухое, мм	430

Листовые передние рессоры, кг	9 000
ЗАДНИЙ МОСТ	

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Трапециевидные листовые задние рессоры, кг	2 x 16 000
Задние мосты с планетарными передачами	
Блокировки дифференциалов задних мостов	
Передаточное число оси і	4,77 до 5,96

ШИНЫ		
Размерность передних шин	315/80R22,5	
Размерность задних шин	315/80R22,5	

ТОПЛИВНЫЙ БАК	
Алюминиевый бак слева, л	350
Ad-Blue, л	45

ЛЕСОВОЗНАЯ НАДСТРОЙКА V-FOREST	
Длина погрузочной площадки, м	6,5
Надрамник	Стальной/алюминиевый
Передний щит	Стальной/алюминиевый
Вылвижная стальная залняя консоль	

ГИДРОМАНИПУЛЯТОР V-KRAN VKR10L98	
Максимальный гидравлический вылет, м	9,76
Грузоподъёмность на вылете 9 м, кг	960

ДВИГАТЕЛЬ

- dCi420-51 415 л.с. / 305 кВт, Евро-5 SCR 2000 Н·м,/
 Cummins ISZ 520 508л.с./374 кВт, Евро-5 SCR 2430 Н·м
- Common-Rail
- Топливный фильтр влагоотделитель, с подогревом

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 2-цилиндровый воздушный компрессор
- Осушитель воздуха с подогревом
- Заслонка горного тормоза
- Системы безопасности: ABS, ESP
- Барабанные тормоза передней и задних осей

КАБИНА КС

- Одно спальное место
- Пневматическая подвеска кабины
- Сиденье водителя с пневматической амортизацией
- Автономный предпусковой подогреватель двигателя — 12 кВт
- Автономный отопитель кабины (воздушный) 4 кВт
- Система кондиционирования воздуха, климат контроль
- Дополнительная термоизоляция кабины
- Мультимедийная система, экран 7 дюймов

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Многофункциональное

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ЭРА-Глонасс
- Тахограф
- Автономный обогреватель двигателя
- Дополнительная защита радиатора и двигателя, топливного бака, бака Ad-blue, фильтров, блока подготовки воздуха и КПП.
- Защита фар

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

VBG 5200 D-3



8 800 100 86 58 fngroup.ru